CITY1-EVO

Centrala sterujące

Do bram skrzydłowych
i przesuwnych

Cyfrowa **230V**

- Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu
- Zasilanie dla 2 siłowników jednofazowych 230V
- Pozwala nadzór siłowników z enkoderem
- Łącznik USB do podłączenia centrali sterującej do PC oraz do zarządzania software do programowania centrali, uaktualnieniami firmware oraz diagnostyką funkcjonowania
- Łącznik do modułu LOW ENERGY, pozwalającego na znaczącą oszczędność energii elektrycznej (<0,5 W)
- Łącznik wtykowy do odbiornika radiowego modułowego MR2
- Sterowanie funkcją start, start wolny, stop z przekaźnika
- Test urządzeń bezpieczeństwa przed każdym otwarciem
- Wyjście dla oświetlenia 230V (należy używać oświetlenia z mruganiem)
- Funkcja samodzielnego zapamiętywania czasu pracy
- Funkcja wykrywania przeszkód
- Licznik cykli funkcjonowania, z ustawieniem powiadomienia o konserwacji
- Soft start w fazie otwierania i spowolnienie w fazie zamykania (czas programowalny)
- Monitorowanie stanów wejść za pomocą ekranu
- Dostępna również w wersji CITY1-EVO-PB umieszczona w skrzyni przemysłowej i wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa

AKCESORIA

11B047 ▪ MR2

Moduł odbiornika wtykowego 433,92 MHz. Dostępny również w wersjach 868,30 MHz (kod 11B048)

161221 ▪ BT01

Moduł bluetooth ADI do zarządzania centralą za pomocą aplikacji **V2app**

161225 ▪ V2KNX-01

Moduł ADI do podłączenia centrali do sieci KNX

35B026 ▪ WES-ADI

Moduł ADI do radiowej kontroli urządzeń bezpieczeństwa za pomocą czujników WES

161217 ▪ LUX2+

Moduł ADI do sterowania oświetleniem, sygnalizacją świetlną lub hamulcem elektrycznym

161218

Moduł LOW ENERGY dla oszczędności energii elektrycznej

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Opis	**230V** dla napędów **230V**	**230V** dla napędów **230V (skrzynia przemysłowa)**
MODEL	**CITY1-EVO**	**CITY1-EVO-PB**
KOD	**12G041**	**12G048**
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Maksymalny ładunek napędu (W)	2 x 700	2 x 700
Maksymalny ładunek akcesoriów 24V (W)	10	10
Temperatura (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Wymiary (mm)	295 x 230 x 100	400 x 300 x 165
Ciężar (g)	1600	4000
Stopień ochrony (IP)	55	55