

SENSIVA-XS

Zminiaturyzowane fotokomórki
naścienne lub do kolumny,
zsynchronizowane samonastawne



- Wymiary ekstremalnie zredukowane (84x29x24 mm)
- Do zainstalowania wewnątrz kolumn GARDO
- Zsynchronizowane: obwód synchronizacji umożliwia instalację dwóch par fotokomórek bardzo blisko, bez interferencji pomiędzy nimi
- Pewne: odporne na zakłócenia spowodowane promieniami słonecznymi

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL	SENSIVA-XS
KOD	13C002
Nośność optyczna (m)	20
Wymiary (mm)	29 x 84 x 24
Zasilanie	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Nośność kontaktów przekaźnika (A)	1 (max 30 Vdc)
Temperatura (°C)	-20 ÷ +60
Stopień ochrony (IP)	54

SENSIVA-180

Fotokomórki naścienne orientacyjne
(180°) i zsynchronizowane



- Orientacyjne do 180° na osi poziomej i 30° na osi pionowej
- Zsynchronizowane: obwód synchronizacji umożliwia instalację dwóch par fotokomórek bardzo blisko, bez interferencji pomiędzy nimi
- Pewne: odporne na zakłócenia spowodowane promieniami słonecznymi

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

MODEL	SENSIVA-180
KOD	13C003
Nośność optyczna (m)	20
Wymiary (mm)	41 x 115 x 38
Zasilanie	12÷24 Vac / 12÷36 Vdc
Nośność kontaktów przekaźnika (A)	1 (max 30 Vdc)
Temperatura (°C)	-20 ÷ +60
Stopień ochrony (IP)	54