



ORBITA 57

FOTOKOMÓRKI OBROTOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ SYNCHRONIZACJI, NATYNKOWE

Urządzenie bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12453, wyposażone w jeden odbiornik i jeden nadajnik (przewodowa)

IDEALNA

Szereg rozwiązań w jednej fotokomórce: obrót do 200°, bezprzewodowa/przewodowa, możliwość synchronizacji. Osłona z tworzywa ABS o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Praktyczna i szybka w montażu.

SYNCHRONIZACJA

Możliwość instalacji do 7 par fotokomórek w celu stworzenia bariery ochronnej wolnej od zakłóceń. Możliwość połączenia z listwą krawędziową, co pozwala na osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa wymaganego przez normę EN 12453.

BEZPIECZNA

Zasięg 15 m, 6 m przy zasilaniu baterią. Wyjście przekaźnikowe umożliwiające podłączenie do dowolnej centrali sterującej z serii ELPRO lub istniejącej już instalacji. Napięcie zasilania 12 lub 24 V AC/DC lub 2 baterie AAA o napięciu 1,5 V.

570L

ORBITA 57
para fotokomórek, natynkowe
(1 szt./opakowanie)



DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac/dc)	2x1,5 AAA - 12/24
Pobór prądu nadajnika (mA – μ A)	11 – 55 (zasilane baterią)
Pobór prądu odbiornika (mA)	16
Stopień ochrony IP	55
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Zasięg (m) <i>NI</i>	6 (zasilane baterią) – 15
Zakres regulacji	200°
Obciążalność zestyku przekaźnika (A/Vac – VA)	1/125 - 60
Żywotność baterii (lata)	w przybliżeniu 2
Zalecany przekrój kabla (mm ²)	0,5

NI: Odległość zmniejsza się o około 30-50% w przypadku mgły, deszczu lub pyłów.

WYMIARY OGÓLNE

