



TRIFO 11



FOTOKOMÓRKI NATYNKOWE

Urządzenie bezpieczeństwa zgodne z normą EN 12453, wyposażone w jeden odbiornik i jeden nadajnik

ŁATWE W MONTAŻU

Design zaprojektowany z myślą o oszczędności miejsca. Osłona z tworzywa ABS o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.

BEZPIECZNA

Zasięg 6 m. Wyjście przekaźnikowe umożliwiające podłączenie do dowolnej centrali sterującej z serii ELPRO lub istniejącej już instalacji. Napięcie zasilania 24 V AC/DC.



107L

TRIFO 11 para fotokomórek, natynkowe (1 szt./opakowanie)



108L

Para aluminiowych kolumn do zastosowań zewnętrznych, z podstawą, pokrywą i śrubami montażowymi, wysokość 500 mm (1 szt./opakowanie)



109L

Aluminiowa kolumna do zastosowań zewnętrznych, z podstawą, pokrywą i śrubami montażowymi, wysokość 500 mm (1 szt./opakowanie)



DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac/dc)	24
Pobór prądu nadajnika (mA)	55
Pobór prądu odbiornika (mA)	35
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +70
Obciążalność zestyku przekaźnika (A/Vac – VA)	1/125 – 60
Częstotliwość modulacji (Hz)	1.500
Tryb pracy	NO/NC
Zasięg (m) <i>IN</i>	6
Czas wykrywania przeszkody (ms)	6
Stopień ochrony IP	55
Waga jednej pary TRIFO 11 (g)	85
Waga opakowania jednej pary kolumn (kg)	1,4

[N]: Odległość zmniejsza się o około 30-50% w przypadku mgły, deszczu lub pyłów.

WYMIARY OGÓLNE

